

Přehled spárovacích malt

weber.color comfort WCC

Jednosložková spárovací malta s krémovitým efektem, při zpracování určená k povrchové úpravě obkladů a dlažeb. Šířka spáry 1–6 mm, pochůznost po 24 hodinách. Vhodná do interiéru i exteriéru. Antibakteriální a fungicidní úprava, třída CG2 W.

weber.color perfect WCP

Jednosložková spárovací malta s krémovým efektem, při zpracování určená ke spárování obkladů a dlažeb. Šířka spáry 2–20 mm. Pochůznost po 24 hodinách. Vhodná do interiéru i exteriéru. Antibakteriální, snížená nasákavost, zvýšená odolnost proti otěru. Třída CG2 WA.

weber.fug 872 F WCF 872F

Jednosložková, lehce zpracovatelná spárovací malta určená pro přírodní kámen, kabřinec a klinker pásky. Snížená tvorba výkvětů. Šířka spáry 3–20 mm. Rychletuhnoucí. Vhodná do interiéru i exteriéru. Třída CGI.

weber.color silicon SPTS

Sanitární silikon, jednosložkový elastický tmel. Snadno použitelný, barevně stálý, odolný vůči UV záření. Po vytvrzení je trvale elastický, odolný proti plísním. Šířka spáry 5–20 mm.

weber.color klinker WCK

Jednosložková, spárovací malta určená pro přírodní kámen, kabřinec a klinker pásky a lícové zdivo. Šířka spáry 5–50 mm. Vhodná do interiéru i exteriéru. Třída CG2 WA.

weber.color AKRYL SPTA

Akrylát, plastický jednosložkový tmel. Snadno použitelný, barevně stálý, po vytvrzení je voděodolný. Přílnavý k porézním materiálům, po vytvrzení přetíratelný. Šířka spáry 5–20 mm.

weber.color POLY SPTP

Jednosložkové lepidlo a spárovací tmel na obklady a dlažby na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje. Chemicky neutrální, trvale elastický. Odolný vůči chemikáliím a plísním. Odolný vůči UV záření, barevně stálý. Šířka spáry 5–30 mm.

weber.pox easy LOD 631

Dvosložkové epoxidové lepidlo i spárovací malta určená do extrémně namáhaných prostor. Odolná vůči chemikáliím. Ke spárování i lepení keramických i skleněných prvků a mozaik (bazény, sprchy a potravinářské provozy atd.). Pochůznost po 24 hod. Plná zátěž chemickými látkami po 7 dnech. Vhodná do interiéru i exteriéru. Šířka spáry 2–15 mm. Třída R2T.

		WCC	WCP	WCF 872F	WCK	SPTS	SPTA	SPTP	LOD 631
		spárovací malta pro šířku spáry 1–6 mm	spárovací malta pro šířku spáry 2–20 mm	spárovací malta na přírodní kámen pro šířku spáry 3–20 mm	spárovací malta na lícové zdivo, klinker pásky a přírodní kámen, pro šířku spáry 5–50 mm	sanitární silikon pro šířku spáry 5–20 mm	akrylátový tmel pro šířku spáry 2–20 mm	MS polymer pro šířku spáry 5–30 mm	epoxidová spárovací malta pro šířku spáry 2–15 mm
označení	barva								
TRANS	transparentní					●			
01 milk	bílá	●	●			●	●		●
29 marbel grey	šedá	●	●	●		●		●	●
17 nut/bahama	bahama	●	●			●			
27 crystal/manhattan	světle šedá	●	●		●	●			
24 black	černá	●				●			
03 sand	krémová	●	●			●			
32 mocca	mocca	●	●			●			
33 terracotta	červenohnědá	●				●			
16 choco	hnědá	●				●			
13 caramel	tabáková	●				●			
04 banana/sesam	žlutá	●				●			
12 rosa	růžová	●				●			
25 azur	světle modrá	●				●			
35 azur	oceán modrá	●				●			
22 mint	světle zelená	●				●			
36 green	zelená	●				●			
	přírodní								